

## AUSLADUNG GRÖMO ROHRBOGEN UND SOCKELKNIE

| Nenngröße              | 50     | 60     | 76     | 80     | 87     | 100    | 120    | 150    |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sockelknie             |        |        | 60 mm  | 60 mm  | 60 mm  | 60 mm  | 60 mm  |        |
| Rohrbogen 40°          |        | 57 mm  | 72 mm  | 76 mm  | 83 mm  | 95 mm  | 114 mm |        |
| Rohrbogen 60°          | 93 mm  | 107 mm | 136 mm | 143 mm | 155 mm | 178 mm | 200 mm |        |
| Rohrbogen 72°          | 122 mm | 140 mm | 178 mm | 187 mm | 203 mm | 234 mm | 270 mm | 351 mm |
| Rohrbogen 85°          |        | 178 mm | 225 mm | 237 mm | 257 mm | 296 mm | 356 mm |        |
| Rohrwinkelbogen 87°    |        | 140 mm | 170 mm | 175 mm | 170 mm | 180 mm | 210 mm |        |
| Vierkant-Rohrbogen 72° |        |        |        | 160 mm |        | 185 mm |        |        |

**Hinweis:**

Die Angabe der Ausladung bezieht sich immer auf das Achsmaß des Rohres.  
Wird eine größere Ausladung als angegeben benötigt, muss zwischen den 2 Bögen ein Rohrstück eingesetzt werden.

